



ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

Lérida, 61. E-28020 MADRID

Tel.: +34 91 567 22 77

Fax: +34 91 571 40 06

www.orbis.es • info@orbis.es

ORBIS®

energía inteligente®

SERIE DECO

Soluciones para un
hogar más confortable

NUEVO



SERIE DECO

La **SERIE DECO** es una amplia gama de dispositivos digitales empotrables en caja de mecanismo, que se caracterizan por su sencilla programación y fácil visualización. Cabe destacar la versatilidad de su uso en el hogar, junto con su moderno y elegante diseño.

MODELOS

DECO-ASTRO

NUEVO



Interruptor Horario Astronómico

- Control manual o automático del encendido y apagado del alumbrado según horario solar.
- Hasta 20 maniobras.
- Temporización mínima 1 s.
- Configuración: invierno-verano, tipo de carga, contraste...

DECO-DATA



Interruptor Horario

- Temporizador manual o automático de la iluminación, riego, electrodomésticos, etc.
- Control manual o automático.
- Hasta 20 maniobras.
- Temporización mínima 1 s.
- Programa vacaciones y aleatorio.

DECO-ROLL



Programador Horario de Persianas

- Control manual o automático de persianas y toldos.
- Hasta 20 maniobras.
- Funcionamiento del relé por pulsos o fijo.
- Maniobras aleatorias para simulación de presencia y vacaciones.

DECO-TERMO



Termostato

- Control de calefacción o aire acondicionado.
- Selección de modo de temperatura: confort, ahorro y anti-hielo.
- Incorpora periodo vacaciones.

DECO-CRONO



Cronotermostato

- Control de calefacción o aire acondicionado.
- 3 niveles de temperatura: confort, ahorro y anti-hielo.
- 8 Programas + función termostato.
- Incorpora periodo vacaciones.

DECO-TEMPO




Reloj Despertador

- Despertador doméstico y uso en hoteles.
- Dos alarmas configurables con o sin rearme, cuenta atrás.
- Incorpora periodo vacaciones.

APLICACIONES




DECO-ROLL



DECO-TEMPO



DECO-CRONO



DECO-DATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal	230 Vc.a.
Frecuencia nominal	50 Hz
Consumo propio	16,5 VA capacitivo máximo
Reserva de marcha	24 h. mediante supercondensador
Poder de ruptura	8 (2)A / 250 Vc.a. 2 x 5(1) A / 250 Vc.a. (DECO-ROLL)
Temp. funcionamiento	0 °C a + 40 °C
Precisión de marcha	1 s./24 h. a 23 °C (cristal de cuarzo)
Clase de protección	II según EN 60335
Tipo de protección	IP20
Instalación	Empotrable en caja de mecanismos

DIMENSIONES

