

# LECTOR ÓPTICO CON PUERTO USB

Ficha Técnica  
Technical Data Sheet



<b>Descripción</b>	<b>Description</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilidad de conectar de forma sencilla y directa un terminal portátil de lectura al equipo de medida</li> <li>- Cumple con UNE-EN 62056-21:2003. Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, control de tarifas y de la carga. Parte 21: Intercambio de datos a nivel local.</li> </ul> <p><a href="http://www.orbis.es">- Driver disponible en www.orbis.es</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Option of directly and simply connecting a hand held unit to the measurement equipment</li> <li>- According to UNE-EN 62056-21:2003. Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control -- Part 21: Direct local data exchange</li> </ul> <p><a href="http://www.orbis.es">- Available driver at www.orbis.es</a></p>
<b>Aplicaciones</b>	<b>Areas of application</b>
Lectura de contadores desde un portátil via USB	Reading meters using the USB port of a computer

<b>Modelos</b>	<b>LECTOR ÓPTICO CON PUERTO USB</b>
<i>Models</i>	

<b>Características técnicas</b>	
<i>Technical data</i>	
Alimentación <i>Power supply</i>	USB
Sistemas operativos compatibles <i>Compatible operating systems</i>	Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, CE, Mobile 2003 Windows 7, 8, 10 (32, 64 bits), Server 2012, Mobile 5, Mobile 6, Mobile 6.1, Mobile 6.5 Mac OS 8/9, OS-X Linux
Conector <i>Connector</i>	mini USB
Montaje del equipo <i>Method of mounting control</i>	Imán <i>Magnet</i>
Temperatura de funcionamiento <i>Operating temperature</i>	-10 °C a +45 °C -10 °C to +45 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento <i>Transportation and storage temperature</i>	-20 °C a +60 °C -20 °C to +60 °C
Peso neto <i>Net weight</i>	45 g

<b>Conexión</b>	<b>Dimensiones exteriores</b>
<i>Wiring diagram</i>	<i>Overall dimensions</i>

DT7074FT001 - 03\_02/2019

# LECTOR ÓPTICO CON PUERTO USB

**Accesorios / Opciones**

*Accessories / Options available*

Contador estático monofásico (smart meter) con comunicación PLC  
*Single-phase static meter (smart meter) with PLC communication*

DOMOTAX  
TELEGEST  
PRIME

Código

Code:



Contador estático trifásico de medida directa con comunicación PLC

DOMOTAX  
TELEGEST  
PRIME d3P

Código

Code:



Contador tarificador trifásico (descatalogado)  
*Three-phase tariff energy meter (discontinued)*

ORBITAX

Código

Code:



Código

Code:

Código

Code:

Código

Code:

Código  
Code

**LECTOR ÓPTICO CON PUERTO USB**

OB709974

Marcado  
*Approvals and marking*



Directivas de referencia  
*Reference Directives*

Normas de referencia  
*Reference standards*

EN 62056-21:2002

DT7074FT001 - 03\_02/2019